

Klingelanlage für Innenbereich

Klingelanlage für Innenbereich MELODYS

Beschreibung:

- ▶ Lautstarke Klingelanlage von 7 Watts für Zeitklingel.
- ▶ Mit Sigma Hauptuhren für drahtlosen Betrieb kompatibel
- ▶ 16 vorprogrammierte Melodien in Melodys und/oder auf einer SD Karte.
- ▶ 2 Kontrolllampen:
 - «~» Zeichen ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
 - «Ψ» Zeichen ist angezeigt, wenn die Kommunikation mit der Hauptuhr im DHF Modus aktiv ist.
- ▶ Wenn die autonome Melodys an Spannung legt, ist die vorausgewählte Melodie aufgespielt.
- ▶ Wenn die DHF Melodys an Spannung legt, wartet sie auf einen Ausführungsbefehl von der Hauptuhr.
- ▶ Die Nummer der aufgespielten Melodie ist immer angezeigt.



Modelle:

- ▶ 2 Ausführungen:
 - DHF MELODYS: Steuerung einer Melodie von 16 verfügbaren Melodien mittels SIGMA - Hauptuhr. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten kann jeweils 1 von 16 Melodien programmiert werden.
 - kabelgebundene MELODYS: Steuerung einer Melodie unter 16 mittels aller programmierbaren Hauptuhren. Nur eine Melodie unter 16 kann programmiert werden.
- ▶ 2 Stromversorgungstypen: von 100 bis zu 240VAC ±10% 50/60Hz oder über Schwachstromversorgung TBT 24 V DC ±5%.

Technische Daten:

- ▶ 16 gespeicherte Melodien (4 Mo).
- ▶ Test-Modus mit Melodieauswahl.
- ▶ Integrierter Verstärker mit Lautstärkeregelung.
- ▶ Digitale Audiodatei: MP3.
- ▶ Die SD Karte muß mit FAT16 (2 Go) formatiert werden.
- ▶ Melodiedauer: abhängig von der Dateigröße.
- ▶ Versorgung: 100 bis 240VAC ±10% 50/60Hz, oder Schwachstromversorgung TBT 24VDC ±5%.
- ▶ Verbrauch: 6 VA.
- ▶ Modifizierbare Leistung: 90db Maximum um 1 Meter.
- ▶ Weißes ABS-Kunststoffgehäuse.
- ▶ Lautsprecher von 7W
- ▶ Abmessungen: L150 x T82 x H202mm.
- ▶ Schutzart : IP 31, IK 07.
- ▶ Gewicht: 1 kg.
- ▶ Betriebstemperatur: 0° bis +50°C.

Normen:


Kabelgebundene Ausführung = EMC Richtlinie 2004/108/CEE & Richtlinie über Schwachstromversorgung 2006/95/CEE

- ▶ EN 60950: Sicherheit.
- ▶ EN 55022: Emission
- ▶ EN 55024: Sicherheit

DHF Ausführung = Richtlinie R&TTE 1999/5/CEE

- ▶ EN 60950 : Sicherheit.
- ▶ EN 301-489-3: Emission und Sicherheit.
- ▶ EN 300-220-3: Anwendung

Tastatur des Innenmodells



Artikel-Nummer

- | | |
|--|---------|
| ▶ MELODYS für Innenbereich 100 bis 240VAC | 907 560 |
| ▶ MELODYS für Innenbereich 24VDC | 907 561 |
| ▶ MELODYS für Innenbereich DHF (drahtlos) 100 bis 240VAC | 907 565 |
| ▶ MELODYS für Innenbereich DHF (drahtlos) 24 V DC | 907 566 |
| ▶ SD Card mit 2 Alarm-Melodien | 508 474 |

